



Ideal para comercios minoristas y restaurantes Ofrece rapidez, confiabilidad y conectividad

Características principales


- Batería de larga duración líder en el mercado de hasta 40 horas*.
- Imprime recibos de 76,2 mm en papel estándar de 80 mm.
- La impresión más rápida en su clase. Hasta 100 mm/s.
- Calificación de resistencia a caídas desde 1.20 m y certificación ambiental IP54.
- Interfaz 802.11a/b/g/n con compatibilidad 2.4GHz/5GHz y Bluetooth® 2.1 + EDR.
- Ahorro de papel de hasta 23%.
- Cortador automático.

La impresora de recibos Mobilink™ P80+ de Epson, de 3" (76.2 mm), liviana y ultra compacta, tiene todas las características necesarias para imprimir desde cualquier lugar y en cualquier momento. Brinda la impresión más rápida en su clase con una velocidad de hasta 100 mm/s, además de una conectividad flexible; un diseño robusto con calificación de resistencia a caídas desde 1.20 m y una certificación ambiental IP54, cabe fácilmente en la palma de la mano.

Mobilink™ P80+ provee una batería de larga duración de hasta 20 horas de uso para los modelos inalámbricos (802.11) y de hasta 40 horas para los modelos Bluetooth®*. Con la tecnología de impresión ePOS única de Epson, la impresora puede imprimir desde cualquier aparato con sistema operativo iOS, Android o Windows®, al usar cualquier navegador HTML5 o con aplicaciones nativas.



Garantía
de un año



Alta
Velocidad

Epson MobiLink™ P80+

Especificaciones técnicas

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Impresora

Método de impresión

Impresión térmica de líneas

Velocidad máxima de impresión

Modo de recibos 100 mm/s

Puntos/línea

576 puntos

Puntos/mm

203 dpi

Fuente de impresión

Fuente A: 48 modo cpl: 12 x 24 48 cpl

Fuente B: 42 modo cpl: 9 x 17 64 cpl

Fuente A: 13 x 24 42 cpl

Fuente B: 9 x 17 60 cpl

Tamaño del carácter

1.25 x 3.0 / 0.88 x 2.13 mm (ancho x altura)

Juego de carácter

95 alfanumérico, 48 internacionales, gráficos de 128 x 10

Código de barras

UPC-A, UPC-E, JAN13/EAN13, JAN8/EAN8, Código 39, ITF, CODEBAR, Code 93, Code 128, GS-1-128, GS1DataBar, GS1 DataBar Truncado, GS1, DataBar Limitado, GS1 DataBar Expandido 2D: Código QR, MaxiCode, PDF417, simbología compuesta GS-1, Aztec, Datamatrix

Carácter por pulgada

16/22 cpi (15/22 cpi: 42 modo cpl)

Ancho de papel

79.5 mm (3.12")

Diámetro del papel

Máximo 51 mm

Confiabilidad

10 millones de líneas impresas

Información general

Interfaz

802.11b/g/n (2.4G Hz) y 802.11a/n (5 GHz) o Bluetooth® 2.1 + EDR Conectividad inalámbrica (802.11): iOS, Android y Windows® Bluetooth®: Android y Windows®

Bufer de datos

4096 bytes

Alerta auditiva

Timbre de alerta programable

Sensores

Falta de papel

Indicadores LED

LED Verde

Encendido (ON= Encendido, OFF= Apagado)

LED Anaranjada

Solo se prende cuando la impresora está encendida, error, falta de papel, tapa abierta, nivel de batería bajo (la impresora no opera)

LEDs Azules

Cuatro niveles de indicadores de la batería:

3 luces encendidas = aprox. 100% - 60%

2 luces encendidas = aprox. 60% - 20%

1 luz encendida = aprox. 20% - 10%

1 luz intermitente = aprox. 10% - 1%

Software

Mobilink™ P80+ Utilidad, EpsonNet Config, EpsonNet Simple Viewer, Mobilink™ P80+ Herramienta de Configuración Remota, TM Conector Bluetooth®, Página de configuración incorporada.

Fuente de alimentación

Paquete personalizado de batería de litio, Adaptador AC (opcional)

Recarga

Adaptador AC (2.5 h para cargar completamente), cargador de base personalizado (2.5 h para cargar completamente)

Duración de la batería

Hasta 20 horas con conexión inalámbrica (802.11), hasta 40 horas con Bluetooth® 2.1 + EDR*

Temperatura operativa

0 °C a 45 °C (sin la conexión del adaptador AC)

Medida máxima de caídas

1.20 m (4 pies)

Dimensiones generales

4.33" x 5.51" x 2.52" (110 x 140 x 64 mm)
(ancho x profundidad x altura)

Peso

500 g (1.1 lb) incluyendo la batería, sin rollo de papel y hebilla

Color

Epson Black (Negro = EBCK)

Garantía

Estándar con un año de garantía (excluyendo la batería)

Contenido de la caja

Mobilink™ P80+

Batería (Modelo: OT-BY60II)

Rollo de papel (chequee el arranque inicial de la impresora)

Manual del usuario

Cable USB

Clip para cinturón (integrado a la impresora)

Accesorios

Batería (OT-BY60II)

Cargador de base (OT-CH60II)

Fuente de poder (PS-11)

Correa para portar (OT-ST60)

*La batería de la impresora Mobilink™ P80+ puede variar significativamente dependiendo del uso. Hasta 20 horas de uso para los modelos (802.11) y de hasta 40 horas para los modelos de Bluetooth®.

** Garantía limitada al valor del equipo



En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0200

Epson Venezuela S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador
(593) 2 395 5951

Epson y WorkForce son marcas registradas, Epson Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Mac y MAC OS son marcas comerciales de Apple Inc. que están registradas en los Estados Unidos y en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2013 Epson America, Inc. CPD LS100858 05/16

Better Products for a Better Future™

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita eco.epson.com

www.latin.epson.com