

Impresora Epson Mobilink™ P20



Con un tamaño ultra compacto, la impresora Epson Mobilink P20 es rápida, confiable y fácil de usar. Cuenta con la mejor batería en su clase y tecnología NFC para rápida conexión con tus equipos. Además, soporta la mayoría de los sistemas operativos móviles.

La impresora Mobilink P20 es ultra compacta y liviana, con un peso menor a 300 g que cabe en la palma de tu mano. Cuenta con todas las características que necesitas para imprimir en cualquier lado, en cualquier momento. Cuenta con la impresión más rápida en su clase, una velocidad de hasta 100 mm/s, y ofrece una gran variedad de posibilidades para conexión.

Conecta fácilmente la impresora Mobilink P20 a tus propias aplicaciones de punto de venta (POS) con la Aplicación Epson TM Printer Utility App. Rápida y fácilmente habilita la configuración inicial para ajustes inalámbricos (WiFi), y te permite llevar a cabo la sincronización vía NFC para aumentar la productividad.¹

La tecnología de impresión ePOS-Print de Epson te permite imprimir desde cualquier dispositivo con plataforma iOS, Android o Windows con conexión WiFi o Bluetooth, una solución fácil e inteligente para los requerimientos móviles de hoy en día. Además, incluye los controladores (drivers) ESC/POS, OPOS, JavaPOS, y Windows, lo que hace a la impresora Mobilink P20 compatible con el software y aplicaciones que ya hay en tu negocio.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- La más alta velocidad de impresión en su clase (hasta 100 mm/s)
- Increíble duración de batería de hasta 8 horas, la mejor en su clase para impresoras ultra compactas²
- Soporta 802.11a/b/g/n con una compatibilidad 2.4GHz/5GHz y Bluetooth[®] 3.0 (soporta EDR)
- Compatible con dispositivos móviles iOS, Android y Windows
- Ultra compacta y ligera
- Soporta seguridad inalámbrica WEP, WPA, WPA2 – Personal/Empresarial
- Resistencia a caídas de casi 2m y certificación ambiental IP54
- Ahorro de papel de hasta 23%

Especificaciones de la impresora

Impresora

Método de Impresión	Impresión térmica de líneas
Velocidad máxima de impresión	Modo de recibos 100mm / seg
Puntos / línea	384 puntos
Puntos / mm	203 dpi
Fuente de impresión	
Fuente A:	12 x 24 32 cpl
Fuente B:	9 x 24 42 cpl (predeterminada)
Fuente C:	9 x 17 42 cpl
Fuente D:	10 x 24 38 cpl
Fuente E:	8 x 16 48 cpl
Tamaño del caracter	
Fuente A:	1,5 x 3,0 mm
Fuente B:	1,12 x 3,0 mm
Fuente C:	1,12 x 2,1 mm
Fuente D:	1,25 x 3,0 mm
Fuente E:	1,0 x 3,0 mm; (Ancho x Altura)
Juego de caracter	95 Alfanumérico, 18 Internacionales, gráficos de 128 x 43
Código de barra	UPC-A, UPC-E, JAN8/EAN8, JAN13/EAN13, ITF (Interleaved 2 of 5), Codabar (NW-7), Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1 DataBar Omnidireccional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, 2D symbol, PDF417, Datamatrix, QR Code, Maxi Code, Composite Aztec PDF417, simbología compuesta, GS-1, Aztec, Datamatrix
Ancho de Papel	58 mm
Diámetro del papel	(máx.) 40,4 mm
Confiabilidad	10 millones de líneas impresas

Información General

Interfaz	802.11b/g/n (2,4GHz) y 802.11a/n (5GHz) o Bluetooth 3.0 (soportada por EDR)
Dispositivos móviles soportados	Sistemas operativos iOS, Android y Windows (Con seguridad tipo WEP, WPA, WPA2-Personal / Empresarial)
ROM	64 MB
Área NV	Usuario NV 1KB, Gráficos NV 384KB
Búfer de datos	4000 bytes
Sonidos de alerta	Alarma programable
Sensores	Falta de papel, tapa abierta, sensor BM
Indicadores LED	Nivel de carga de la batería, estado (encendido / apagado), error
Software	TM-P20 Utility, EpsonNet Config, EpsonNet Simple Viewer, Herramienta de configuración remota TM-P20, Conector TM Bluetooth, Página de configuración pre-instalada

Sencilla configuración

Fácil conexión para Bluetooth – NFC, fácil conexión para Wi-Fi – NFC, fácil conexión para Bluetooth – Barcode, fácil conexión para Wi-Fi – Barcode, fácil configuración Wi-Fi – modo AdHOC

Fuente de poder Paquete personalizado de batería de litio, Adaptador AC (opcional)

Ahorro de energía Función de auto-apagado - Función de ahorro de energía Wi-Fi

Recarga Adaptador AC (3 h para cargar completamente), cargador de base personalizado (2,5 h para cargar completamente)

Duración de la batería Hasta 6 horas con Wi-Fi (802.11), hasta 8 horas con Bluetooth

Temperatura de operación 10° C a 50° C (14 a 122°F) en modelo Bluetooth

0° C a 50° C (32 a 122°F) en modelo Wi-Fi

Humedad 10 - 90% RH

Medida máx. de caídas 1,98 m (6,5 pies)

Dimensiones Generales 3,11" x 4,71" x 1,71" (79 x 119,8 x 43,6 mm) (ancho x profundidad x altura)

Peso 228 g (0,5 lbs) incluyendo la batería, sin rollo de papel y hebilla

Color Epson Black (Negro=EBCK)

Garantía Estándar con un año de garantía (excluyendo la batería)

Contenido de la caja

Mobilink P20
Batería
Cargador de impresora
Adaptador AC - Tipo C
Cable USB
Clip para cinturón (integrado a la impresora)
Rollo de Papel (para chequeo del arranque inicial de la impresora)
CD-ROM
Manual del Usuario

Accesorios

Cargador de impresora simple / base (OT-SC20)

Cargador de Base (OT-MC20)

Espaciador de Batería (OT-BS20)

Paquete de Batería (OT-BY20)

Estuche (OT-PC20)

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



Cargador de base



Cargador individual



Estuche

Better Products for a Better Future™

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita, eco.epson.com

1 La aplicación descargable TM Printer Utility App está disponible en Apple App Store y Google Play.

2 La batería de la impresora Mobilink P20 puede variar significativamente dependiendo del uso. Hasta 6 horas de uso con Wi-Fi (802.11) y hasta 8 horas con uso Bluetooth 3.0 + EDR



Velocidad



Garantía de un año

www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, SRL
(5411) 5167 0300

Epson Chile, S.A.
(562) 484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2210 9555

Epson México, S.A. de C.V.
(1 800) 087 1081

Epson Perú, S.A.
(511) 418 0200

Epson Venezuela, SRL.
(58) 0212 240 11 11
RIF: J-00192669-0